



CONTROL DE ACCESOS

ACCESS CONTROL

auta



auta

auta comunicaciones, s.l. - Pol. Ind. El Oliveral C/ C s/n, 46394 Riba-Roja (Valencia)
Tel.: +34 961 643 020 Fax: +34 961 665 286 - www.auta.es - email: auta@auta.es





GAMA PARA CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO

ACCESS CONTROL STANDALONE RANGE

Lectores de Proximidad	1
Proximity readers	
Teclados	2
Keypads	
Lectores Biométricos, Duales y Remotos	3
Biometric, Dual and Remote readers	
Gama de gestión OFF-LINE	4
OFF-LINE management range	

GAMA PARA CONTROL DE ACCESOS EN RED

ACCESS CONTROL NETWORK RANGE

Controlador, Software y Lectores de Proximidad	5
Controller, Software and Proximity readers	
Teclados, Lectores Biométricos y Duales	6
Keypads, Biometric and Dual readers	
Lectores remotos, Accesorios y Pulsadores	7
Remote readers, Accessories and Push-buttons	

GAMA PARA CONTROL DE ACCESOS RED. GESTIÓN WEB

ACCESS CONTROL NETWORK RANGE. WEB MANAGEMENT

Controladores, Lectores de Proximidad, Teclado y accesorios	8
Controllers, Proximity readers keypad and accessories	

CONTROL DE ACCESOS AUTÓNOMO - GESTIÓN REMOTA

ACCESS CONTROL STANDALONE - REMOTE MANAGEMENT

ALIMENTACIÓN Y ACCESORIOS	10
SUPPLY AND ACCESSORIES	



AUTÓNOMO

STAND ALONE

auta



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
850105	LECTOR PROXIMIDAD 4K AUTÓNOMO STAND-ALONE 4K PROXIMITY READER Lector de proximidad autónomo. Tecnología EM (125Khz). Fabricado en aluminio de alta calidad. Gestión de hasta 4000 usuarios. Instalación empotrada o en superficie. Apto para interior/exterior. 12/24 ca/cc. Stand-alone proximity reader. EM technology (125Khz). Made in high quality aluminium. Management of up to 4000 users. Can be installed embedded or surface. Internal/external installation. 12/24 ac/dc.	302,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
940101	LECTOR PROXIMIDAD 4K AUTÓNOMO INOX STAINLESS STEEL STAND-ALONE 4K PROXIMITY READER Lector de proximidad autónomo. Tecnología EM (125Khz). Fabricado en acero inoxidable pulido de alta calidad. Gestión de hasta 4000 usuarios. Instalación empotrada o en superficie. Apto para interior/exterior. 12/24 ca/cc. Stand-alone proximity reader. EM technology (125Khz). Made in high quality polished stainless steel. Management of up to 4000 users. Can be installed embedded or surface. Internal/external installation. 12/24 ac/dc.	500,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
507222	LECTOR PROXIMIDAD 4K AUTÓNOMO STAND-ALONE 4K PROXIMITY READER Módulo de proximidad autónomo que permite ser integrado en placas COMPACT e INOX. Tecnología EM (125Khz). Gestión de hasta 4000 usuarios. 12/24 ca/cc. Stand-alone 4K proximity module that can be installed at COMPACT and STAINLESS STEEL panels. EM technology (125Khz). Management of up to 4000 users. 12/24 ac/dc.	272,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721150	LECTOR DE PROXIMIDAD AUTÓNOMO STAND-ALONE PROXIMITY READER Lector de proximidad para control de acceso que permite hasta 4000 usuarios diferentes. Tecnología EM (125Khz). Fabricado en policarbonato de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior. IP66. 12/24 ca/cc. Stand-alone proximity reader for access control that allow up to 4000 different users. EM technology (125Khz). Made in high quality polycarbonate. Surface installation. Internal/external installation, IP66. 12/24 ac/dc.	255,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721117	TARJETA DE PROXIMIDAD EM EM PROXIMITY CARD Tarjeta de proximidad numerada ISO 4002. Tecnología EM (125Khz). Permite su personalización. Proximity card numerated ISO 4002. EM technology (125Khz). Can be personalised.	5,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721118	LLAVERO DE PROXIMIDAD EM EM PROXIMITY KEY FOB Llavero de proximidad numerado ISO 4002. Tecnología EM (125Khz). Proximity KEY FOB numerated ISO 4002. EM technology (125Khz).	5,00



AUTÓNOMO

STAND ALONE

auta



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
850101	AUTA LLAVE COMPACT COMPACT AUTA KEY Teclado para control de acceso que permite hasta 300 códigos diferentes. Fabricado en aluminio de alta calidad. Gestión de 2 accesos independientes. Instalación empotrada o en superficie. Apto para interior/exterior. 12Vca. Keypad for access control that allow up to 300 different codes. Made in high quality aluminium. Management of 2 independent doors. Can be installed embedded or surface. Internal/external installation. 12Vac.	290,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
940100	AUTA LLAVE INOX STAINLESS STEEL AUTA KEY Teclado para control de acceso que permite hasta 300 códigos diferentes. Fabricado en acero inoxidable pulido de alta calidad. Gestión de 2 accesos independientes. Instalación empotrada o en superficie. Apto para interior/exterior. 12Vca. Keypad for access control that allow up to 300 different codes. Made in high quality polished stainless steel. Management of 2 independent doors. Can be installed embedded or surface. Internal/external installation. 12Vac.	430,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721162	TECLADO AUTÓNOMO MINI BK STAND-ALONE MINI KEYPAD BK Teclado para control de acceso compacto que permite hasta 99 códigos diferentes. Fabricado en ABS de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. 12/24 ca/cc. Keypad for access control that allow up to 99 different codes. Made in high quality ABS. Surface installation. Internal/external installation, IP65. 12/24 ac/dc.	230,00



REF.	PROMOCIÓN HASTA FIN DE STOCK PROMOTION UNTIL END OF STOCK	P.V.P. GROSS
721102	TECLADO AUTÓNOMO ANTI-VANDÁLICO ANTI-VANDAL STAND-ALONE MINI KEYPAD Teclado para control de acceso compacto que permite hasta 99 códigos diferentes. Fabricado en ALUMINIO EXTRA de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. 2 salidas diferentes. 12/24 ca/cc. Keypad for access control that allow up to 99 different codes. Made in high quality EXTRA ALUMINIUM. Surface installation. Internal/external installation, IP65. 2 different outputs. 12/24 ac/dc.	200,00



AUTÓNOMO

STAND ALONE

auta



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721163	LECTOR BIOMÉTRICO AUTÓNOMO BK STAND-ALONE BIOMETRIC READER BK Lector de huella dactilar para control de acceso. Hasta 98 huellas. Fabricado en ABS de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. 12Vcc. Finger print reader for access control. Up to 98 finger prints. Made in high quality ABS. Surface installation. Internal/external installation, IP65. 12Vdc.	450,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721154	LECTOR BIOMÉTRICO + PROXIMIDAD AUTÓNOMO BIOMETRIC + PROXIMITY READER STAND-ALONE Lector DUAL. Incorpora lectura de huella dactilar y lectura de tarjetas/laveros. Hasta 98 huellas y 2000 tarjetas. Tecnología EM y HID (125Khz). Fabricado en aluminio de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. 12Vcc. DUAL reader. Include finger print read and proximity read of cards/fobs. Up to 98 finger prints and 2000 cards. EM and HID technology (125 Khz). Made in high quality aluminium. Surface installation. Internal/external installation, IP65. 12Vdc.	605,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721155	LECTOR BIOMÉTRICO + TECLADO AUTÓNOMO BIOMETRIC + KEYPAD READER STAND-ALONE Lector DUAL. Incorpora lectura de huella dactilar. Hasta 98 huellas y 97 códigos. Fabricado en aluminio de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. 12Vcc. DUAL reader. Include finger print read and code. Up to 98 finger prints and 97 codes. Made in high quality aluminium. Surface installation. Internal/external installation, IP65. 12Vdc.	638,00



REF.	PROMOCIÓN HASTA FIN DE STOCK PROMOTION UNTIL END OF STOCK	P.V.P. GROSS
721114	LECTOR DUAL AUTÓNOMO ANTI-VANDÁLICO ANTI-VANDAL STAND-ALONE DUAL READER Lector de Teclado + Proximidad para control de acceso compacto que permite hasta 99 códigos + tarjetas EM diferentes. Fabricado en ALUMINIO EXTRA de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. 2 salidas diferentes. 12V ca/cc. Keypad + Proximity reader for access control that allow up to 99 different codes + EM cards. Made in high quality EXTRA ALUMINIUM. Surface installation. Internal/external installation, IP65. 2 different outputs. 12V ac/dc.	220,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721164	PULSADOR SENSITIVO BK SENSITIVE BUTTON BK Pulsador con tecnología capacitiva. Indicación de estado mediante iluminación LED. Fabricado en ABS de alta calidad. Apto para interior/exterior, IP54. 12/24 ca/cc. Button with capacitive technology. State indicator by LED illumination. Made in high quality ABS. Surface installation. Internal/external installation, IP54. 12/24 ac/dc.	140,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721092	RECEPTOR INALÁMBRICO AUTÓNOMO STAND-ALONE WIRELESS RECEIVER Receptor radiofrecuencia (868 Mhz). Almacenamiento de asta 500 emisores. 2 relés programables. Antena integrada. Apto para interior/exterior, IP54. 12/24 ca/cc. Radio frequency receiver (868 Mhz). Storage up to 500 emitters. 2 programmable relays. Integrated antenna. Internal/external installation, IP54. 12/24 ac/dc.	190,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721094	EMISOR MINI EMITTER MINI Emisor radiofrecuencia (868 Mhz) de 2 canales. Alcance 100m. 2 channels radio frequency emitter. Reach 100m.	43,00



AUTÓNOMO. GESTIÓN OFFLINE

STAND ALONE. OFFLINE MANAGEMENT

auta



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721171	SOFTWARE DE GESTIÓN OFF-LINE OFF-LINE MANAGEMENT SOFTWARE Software para la gestión de sistemas de control accesos OFF-LINE. Plataforma, WINDOWS. Gestión de eventos. Gestión vía MicroUSB o vía tarjeta de programación MIFARE 4K (Lector USB 721168). Número de instalaciones diferentes ILIMITADO. Hasta 80 puertas por instalación. Software that allow to manage OFF-LINE access control systems. Platform, WINDOWS. Management of events. Management through MicroUSB or through programming MIFARE 4K card (721168 USB reader), UNLIMITED number of different installations. Up to 80 doors on each installation.	GRATUITO FREE



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721169	LECTOR DE PROXIMIDAD AUTÓNOMO MIFARE MIFARE STAND-ALONE PROXIMITY READER Lector de proximidad para control de acceso compatible con tarjetas/llaveros MIFARE Classic 1K y 4K. Tecnología MIFARE (13,56Mhz). Grabación de hasta 3500 eventos. Fabricado en policarbonato de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. 12cc. Stand-alone proximity reader for access control compatible with cards/key fobs MIFARE Classic 1K and 4K. MIFARE technology (13,56Mhz). Recording up to 3500 events. Made in high quality polycarbonate. Surface installation. Internal/external installation, IP65. 12dc.	345,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721170	TARJETA DE PROXIMIDAD MIFARE 1K 1K MIFARE PROXIMITY CARD Tarjeta de proximidad ISO 13,56Mhz. Tecnología MIFARE Classic 1K. Permite su personalización. Proximity card ISO 13,56Mhz. MIFARE Classic 1K technology. Can be personalised.	5,20



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721172	TARJETA DE PROXIMIDAD MIFARE 4K 4K MIFARE PROXIMITY CARD Tarjeta de proximidad ISO 13,56Mhz. Tecnología MIFARE Classic 4K. Permite su personalización. Proximity card ISO 13,56Mhz. MIFARE Classic 4K technology. Can be personalised.	9,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721173	LLAVERO DE PROXIMIDAD MIFARE 1K 1K MIFARE PROXIMITY KEY FOB Llavero de proximidad ISO 13,56Mhz. Tecnología MIFARE Classic 1K. Proximity KEY FOB ISO 13,56Mhz. MIFARE Classic 1K technology.	6,20



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721168	ENROLADOR PROXIMIDAD USB USB PROXIMITY ENROLLER Lector de proximidad universal USB que permite leer tarjetas de proximidad EM (125Khz) así como MIFARE Classic 1K y 4K (13,56Mhz) e incorporarlas en el software de gestión para el control de accesos. Universal USB proximity reader that allow to read proximity cards EM (125Khz) also MIFARE Classic 1K and 4K (13,56Mhz) and introduce them into the access control management software.	180,00



RED NETWORK

auta



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721156	CENTRAL DE CONTROL CONTROL UNIT Central de control, conexión de 2 lectores por unidad. Número ilimitado de centrales por sistema. Conexión de pulsadores auxiliares, salidas/entradas programables. 15.000 usuarios y 30.000 eventos. TCP/IP nativo. WIEGAND 8-128 bits. 12Vcc. Controller unit, connection of 2 readers per unit. Unlimited number of controllers per system. Connection of auxiliary buttons, programmable inputs/outputs. 15.000 users and 30.000 events. Native TCP/IP. Programmable WIEGAND 8-128 bits. 12Vdc.	790,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721140	SOFTWARE DE GESTIÓN MANAGEMENT SOFTWARE Software para la gestión de sistemas de control accesos en RED. Plataforma, WINDOWS. Gestión de eventos. Gestión de usuarios. Creación de franjas horarias. Herramientas de cálculo horario y generador de informes. Configuración CLIENTE o SERVIDOR. Software that allow to manage the access control network systems. Platform, WINDOWS. Management of events. Management of users. Creation of time zones. Tool to control the worked hours. Tool to create detailed reports. CLIENT or SERVER configuration.	GRATUITO FREE



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
850106	LECTOR PROXIMIDAD 4K RED NETWORK 4K PROXIMITY READER Lector de proximidad con control por software. Tecnología EM (125Khz). Fabricado en aluminio de alta calidad. Instalación empotrada o en superficie. Apto para interior/exterior. Protocolo de comunicación WIEGAND, CLOCK & DATA o CODIX. Proximity reader with control by software. EM technology (125Khz). Made in high quality aluminium. Can be installed embedded or surface. Internal/external installation. Communication protocol WIEGAND, CLOCK & DATA or CODIX.	180,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
940102	LECTOR PROXIMIDAD 4K RED INOX STAINLESS STEEL NETWORK 4K PROXIMITY READER Lector de proximidad con control por software. Tecnología EM (125Khz). Fabricado en acero inoxidable pulido de alta calidad. Instalación empotrada o en superficie. Apto para interior/exterior. Protocolo de comunicación WIEGAND, CLOCK & DATA o CODIX. Proximity reader with control by software. EM technology (125Khz). Made in high quality polished stainless steel. Can be installed embedded or surface. Internal/external installation. Communication protocol WIEGAND, CLOCK & DATA or CODIX.	360,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
507223	MÓDULO DE PROXIMIDAD COMPACT 4K RED COMPACT 4K NETWORK PROXIMITY MODULE Módulo de proximidad con control por software que permite ser integrado en placas COMPACT e INOX. Tecnología EM (125Khz). Protocolo de comunicación WIEGAND, CLOCK & DATA o CODIX. 4K proximity module with control by software that can be installed at COMPACT and STAINLESS STEEL panels. EM technology (125Khz). Communication protocol WIEGAND, CLOCK & DATA or CODIX.	150,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721165	LECTOR DE PROXIMIDAD RED NETWORK PROXIMITY READER Lector de proximidad para control de acceso. Tecnología EM (125Khz). Fabricado en ABS de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. Protocolo de comunicación WIEGAND, CLOCK & DATA o CODIX. Proximity reader for access control. EM technology (125Khz). Made in high quality ABS. Surface installation. Internal/external installation, IP65. Communication protocol WIEGAND, CLOCK & DATA or CODIX.	156,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721117	TARJETA DE PROXIMIDAD EM EM PROXIMITY CARD Tarjeta de proximidad numerada ISO 4002. Tecnología EM (125Khz). Permite su personalización. Proximity card numerated ISO 4002. EM technology (125Khz). Can be personalised.	5,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721118	LLAVERO DE PROXIMIDAD EM EM PROXIMITY KEY FOB Llavero de proximidad numerado ISO 4002. Tecnología EM (125Khz). Proximity KEY FOB numerated ISO 4002. EM technology (125Khz).	5,00



RED NETWORK

auta



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721166	TECLADO RED MINI BK NETWORK MINI KEYPAD BK Teclado para control de acceso compacto. Fabricado en ABS de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. Protocolo de comunicación WIEGAND, CLOCK & DATA o CODIX. Keypad for access control. Made in high quality ABS. Surface installation. Internal/external installation, IP65. Communication protocol WIEGAND, CLOCK & DATA or CODIX.	230,00



REF.	PROMOCIÓN HASTA FIN DE STOCK PROMOTION UNTIL END OF STOCK	P.V.P. GROSS
721123	TECLADO RED ANTI-VANDÁLICO ANTI-VANDAL NETWORK KEYPAD Teclado para control de acceso compacto. Fabricado en ABS EXTRA de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. Protocolo de comunicación WIEGAND, CLOCK & DATA o CODIX. Keypad for access control. Made in high quality EXTRA ABS. Surface installation. Internal/external installation, IP65. Communication protocol WIEGAND, CLOCK & DATA or CODIX.	165,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721167	LECTOR BIOMÉTRICO RED EXTERIOR BK OUTER NETWORK BIOMETRIC READER BK Lector de huella dactilar para control de acceso. Hasta 98 huellas. Fabricado en ABS de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. Protocolo de comunicación WIEGAND_BUS-485. Finger print reader for access control. Up to 98 finger prints. Made in high quality ABS. Surface installation. Internal/external installation, IP65. Communication protocol WIEGAND_BUS-485.	370,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721158	LECTOR BIOMÉTRICO + PROXIMIDAD RED NETWORK BIOMETRIC + PROXIMITY READER Lector DUAL. Incorpora lectura de huella dactilar y lectura de tarjetas/llaveros. Hasta 98 huellas y 2000 tarjetas. Tecnología EM y HID (125Khz). Fabricado en aluminio de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. WIEGAND_BUS-485. DUAL reader. Includes finger print read and proximity read of cards/fobs. Up to 98 finger prints and 2000 cards. EM and HID technology 125(Khz). Made in high quality aluminium. Surface installation. Internal/external installation, IP65. WIEGAND_BUS-485.	540,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721159	LECTOR BIOMÉTRICO + TECLADO RED NETWORK BIOMETRIC + KEYPAD READER Lector DUAL. Incorpora lectura de huella dactilar y código de acceso. Hasta 98 huellas y 97 códigos. Fabricado en aluminio de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. Protocolo de comunicación WIEGAND_BUS-485. DUAL reader. Includes finger print read and code. Up to 98 finger prints and 97 codes. Made in high quality aluminium. Surface installation. Internal/external installation, IP65. Communication protocol WIEGAND_BUS-485.	605,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721160	LECTOR PROXIMIDAD + TECLADO RED NETWORK PROXIMITY + KEYPAD READER Lector DUAL. Incorpora lectura de tarjetas/llaveros y código de acceso. Fabricado en aluminio de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. Protocolo de comunicación WIEGAND, CLOCK & DATA o CODIX. DUAL reader. Includes proximity read and code. Made in high quality aluminium. Surface installation. Internal/external installation, IP65. Communication protocol WIEGAND, CLOCK & DATA or CODIX.	470,00



RED NETWORK

auta



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721093	RECEPTOR INALÁMBRICO RED NETWORK WIRELESS RECEIVER Receptor radiofrecuencia (868 Mhz). Protocolo de comunicación WIEGAND. Antena integrada. Apto para interior/exterior, IP54. Radio frequency receiver (868Mhz). Communication protocol WIEGAND. Integrated antenna. Internal/external installation, IP54.	285,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721094	EMISOR MINI EMITTER MINI Emisor radiofrecuencia (868 Mhz) de 2 canales. Alcance 100m. 2 channels radio frequency emitter. Reach 100m.	43,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721164	PULSADOR SENSITIVO BK SENSITIVE BUTTON BK Pulsador con tecnología capacitiva. Indicación de estado mediante iluminación LED. Fabricado en ABS de alta calidad. Apto para interior/exterior, IP54. 12/24 ca/cc. Button with capacitive technology. State indicator by LED illumination. Made in high quality ABS. Surface installation. Internal/external installation, IP54. 12/24 ac/dc.	140,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721168	ENROLADOR PROXIMIDAD USB USB PROXIMITY ENROLLER Lector de proximidad universal USB que permite leer tarjetas de proximidad EM (125Khz) así como Mifare (13,56Mhz) e incorporarlas en el software de gestión para el control de accesos. Universal USB proximity reader that allow to read proximity cards EM (125Khz) also Mifare (13,56Mhz) and introduce them into the access control management software.	180,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721161	ENROLADOR DUAL USB USB DUAL ENROLLER Lector USB que permite grabar huellas o tarjetas de proximidad EM (125Khz) así como Mifare (13,56Mhz) e incorporarlas en el software de gestión para el control de accesos. USB reader that allow to register and introduce finger prints or proximity cards EM (125Khz) also Mifare (13,56Mhz) into the access control software.	425,00



RED. GESTIÓN WEB

NETWORK. WEB MANAGEMENT

auta



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721180	CENTRAL DE CONTROL WEB 1D WEB CONTROL UNIT 1D Central de control WEB, conexión de 1 PUERTA / LECTOR por unidad. Ampliable a 20 puertas. Conexión de pulsadores auxiliares, salidas/entradas programables. 2.500 usuarios y 50.000 eventos. TCP/IP nativo. Protocolo RS-485. 12Vcc. Gestión integrada de batería. WEB controller unit, connection of 1 DOOR / READER per unit. Expandable up to 20 doors. Connection of auxiliary buttons, programmable inputs/outputs. 2.500 users and 50.000 events. Native TCP/IP. Rs-485 protocol. 12Vdc. Integrated battery management.	1.065,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721181	CENTRAL DE CONTROL WEB 2D WEB CONTROL UNIT 2D Central de control WEB, conexión de 2 PUERTAS / LECTORES por unidad. Ampliable a 20 puertas. Conexión de pulsadores auxiliares, salidas/entradas programables. 2.500 usuarios y 50.000 eventos. TCP/IP nativo. Protocolo RS-485. 12Vcc. Gestión integrada de batería. WEB controller unit, connection of 2 DOORS / READERS per unit. Expandable up to 20 doors. Connection of auxiliary buttons, programmable inputs/outputs. 2.500 users and 50.000 events. Native TCP/IP. Rs-485 protocol. 12Vdc. Integrated battery management.	1.210,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721182	CENTRAL DE CONTROL WEB 4D WEB CONTROL UNIT 4D Central de control WEB, conexión de 4 PUERTAS / LECTORES por unidad. Ampliable a 20 puertas. Conexión de pulsadores auxiliares, salidas/entradas programables. 2.500 usuarios y 50.000 eventos. TCP/IP nativo. Protocolo RS-485. 12Vcc. Gestión integrada de batería. WEB controller unit, connection of 4 DOORS / READERS per unit. Expandable up to 20 doors. Connection of auxiliary buttons, programmable inputs/outputs. 2.500 users and 50.000 events. Native TCP/IP. Rs-485 protocol. 12Vdc. Integrated battery management.	1.570,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721183	EXPANSOR 1 PUERTA / LECTOR - 1D 1 DOOR / READER EXPANDER - 1D Módulo de expansión 1 puerta/lector para central 1D. Permite ampliar y gestionar 1 puerta/lector extra en sistemas con centrales 1D. 1 door/reader expansion module for 1D controller. Allows to expand and manage 1 extra door/reader at systems with 1D controllers.	146,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721184	CAJA UNIVERSAL + FUENTE PARA SISTEMAS WEB UNIVERSAL HOUSING + PSU FOR WEB SYSTEMS Caja universal en aluminio para sistemas WEB. Montaje en superficie. Incluye fuente de alimentación 5A. Incluye alojamiento para batería. Universal aluminium wall mounted housing for WEB systems. Includes 1 x 5A PSU. Includes placement for 1 battery.	326,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721175	LECTOR DE PROXIMIDAD MINI RS-485 PROXIMITY READER MINI RS-485 Lector de proximidad para control de acceso. Tecnología EM (125Khz). Fabricado en ABS de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. Protocolo RS-485. 12Vcc. Proximity reader for access control. EM technology (125Khz). Made in high quality ABS. Surface installation. Internal/external installation, IP65. Protocol RS-485. 12Vdc.	180,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721176	TECLADO + LECTOR DE PROXIMIDAD MINI RS-485 KEYPAD + PROXIMITY READER MINI RS-485 Teclado + Lector de Proximidad. Tecnología EM (125Khz). Fabricado en ABS de alta calidad. Instalación en superficie. Apto para interior/exterior, IP65. Protocolo RS-485. 12Vcc. Keypad + Proximity reader. EM technology (125Khz). Made in high quality ABS. Surface installation. Internal/external installation, IP65. Protocol RS-485. 12Vdc.	245,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721177	CONVERSOR RS-485 RS-485 CONVERTER Interface que permite la conexión y control de cualquier tipo de lector, WIEGAND, DATA/CLOCK ISO2, DALLAS y RS-232, dentro del sistema de control de accesos WEB RS-485. Interface that allows the connection and control of any reader, WIEGAND, DATA/CLOCK ISO2, DALLAS and RS-232, into the access control WEB system.	170,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721117	TARJETA DE PROXIMIDAD EM Tarjeta de proximidad numerada ISO 4002. Tecnología EM (125Khz). Puede ser personalizada. EM PROXIMITY CARD Proximity card numerated ISO 4002. EM technology (125Khz). Can be personalised.	5,00
721118	LLAVERO DE PROXIMIDAD EM Llavero de proximidad numerado ISO 4002. Tecnología EM (125Khz). EM PROXIMITY KEY FOB Proximity key fob numerated ISO 4002. EM technology (125Khz).	



AUTÓNOMO. GESTIÓN REMOTA

STAND ALONE. REMOTE MANAGEMENT

auta



REF.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721077	BASE DE GRABACIÓN + SOFTWARE USB	USB RECORDING STATION + SOFTWARE Base de programación para tarjetas/llaveros/mandos. Información de altas/bajas/sustituciones de usuarios dentro del propio elemento programado. No se necesita el desplazamiento a la instalación para gestionar los usuarios. Protección de la instalación mediante PIN de instalador. Recording station for cards/key fobs/emitters. Information of new/delete/swap users inside the programmed element. It's not necessary to be in the system to manage the users. Protection of the installation through installer PIN.	590,00



REF.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
507226	MÓDULO DE PROXIMIDAD AUTÓNOMO COMPACT	STAND-ALONE COMPACT PROXIMITY READER Módulo de proximidad para sistemas con mantenimiento remoto que permite ser integrado en placas COMPACT e INOX. 1 relé programable. Almacenamiento de hasta 500 usuarios. 12/24 ca/cc. Proximity module for remote management systems that can be installed at COMPACT and STAINLESS STEEL panels. Storage up to 500 users. 1 programmable relay. 12/24 ac/dc.	400,00



REF.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
507227	MODULO PROX. COMPACT PARA SISTEMA DUAL	COMPACT PROXIMITY READER FOR DUAL SYSTEM Módulo de proximidad para sistemas con mantenimiento remoto que permite ser integrado en placas COMPACT e INOX y conectado a un emisor de radiofrecuencia 721096. Se obtiene así un sistema de acceso con doble tecnología. Proximity module for remote management systems that can be installed at COMPACT and STAINLESS STEEL panels and connected to a wireless emitter 721096. That convert the system in a double technology access system.	300,00



REF.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721097	LECTOR DE PROXIMIDAD PARA SISTEMA DUAL	PROXIMITY READER FOR DUAL SYSTEM Lector de proximidad para sistemas con mantenimiento remoto que permite ser conectado a un emisor de radiofrecuencia 721096. Se obtiene así un sistema de acceso con doble tecnología. Proximity reader for remote management systems that can be connected to a wireless emitter 721096. That convert the system in a double technology access system.	280,00



REF.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721099	TARJETA DE PROXIMIDAD	PROXIMITY CARD Tarjeta de proximidad programable con numeración ISO. Permite su personalización. Programmable proximity card with ISO numeration. Can be personalised.	10,00



REF.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721098	LLAVERO DE PROXIMIDAD	PROXIMITY KEY FOB Llavero de proximidad programable con numeración ISO. Permite su personalización. Programmable proximity KEY FOB with ISO numeration. Can be personalised.	12,00



REF.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721096	RECEPTOR INALÁMBRICO	WIRELESS RECEIVER Receptor radiofrecuencia (868 Mhz). Almacenamiento de hasta 500 emisores. 2 relés programables. Antena integrada. Apto para interior/exterior, IP54. 12/24 ca/cc. Radio frequency receiver (868Mhz). Storage up to 500 emitters. 2 programmable relays. Integrated antenna. Internal/external installation, IP54. 12/24 ac/dc.	192,00



REF.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721094	EMISOR MINI	EMITTER MINI Emisor radiofrecuencia (868 Mhz) de 2 canales. Alcance 100m. 2 channels radio frequency emitter. Reach 100m.	43,00



REF.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721095	EMISOR MINI DUAL	DUAL EMITTER MINI Emisor radiofrecuencia (868 Mhz) de 2 canales + proximidad. Alcance 100m. 2 channels radio frequency emitter + proximity. Reach 100m.	52,00



ALIMENTACIÓN Y ACCESORIOS

SUPPLY AND ACCESSORIES

auta



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
715503	ALIMENTADOR ATF-12. 12Vca POWER SUPPLY UNIT ATF-12. 12Vac Alimentador 12Vca 1.5A. Fabricado en ABS de alta calidad. Montaje en superficie o mediante carril DIN (2 elementos). Power supply unit 12Vac 1.5A. Made in high quality ABS. Surface installation or using DIN carril (2 elements).	26,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
716003	ALIMENTADOR ALV-2A. 12Vdc POWER SUPPLY UNIT ALV-2A. 12Vdc Alimentador 12Vdc 2A. Fabricado en ABS de alta calidad. Montaje en superficie o mediante carril DIN (4 elementos). Power supply unit 12Vdc 2A. Made in high quality ABS. Surface installation or using DIN carril (4 elements).	120,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
715303	ALIMENTADOR ALV-1.5A. 24Vdc POWER SUPPLY UNIT ALV-1.5A. 24Vdc Alimentador 24Vdc 1.5A. Fabricado en ABS de alta calidad. Montaje en superficie o mediante carril DIN (3 elementos). Power supply unit 24Vdc 1.5A. Made in high quality ABS. Surface installation or using DIN carril (3 elements).	94,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
715703	ALIMENTADOR ALV-2.5A. 24Vdc POWER SUPPLY UNIT ALV-2.5A. 24Vdc Alimentador 24Vdc 2.5A. Fabricado en ABS de alta calidad. Montaje en superficie o mediante carril DIN (4 elementos). Power supply unit 24Vdc 2.5A. Made in high quality ABS. Surface installation or using DIN carril (4 elements).	130,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
720017	ABREPUEERTAS UNIVERSAL UNIVERSAL DOOR OPENER Abrepuertas multi-tensión 12/24 ca/cc. 66mm x 16mm x 25.5mm. 12V(280mA) 24V(560mA) Multi-tension door opener 12/24 ac/dc. 66mm x 16mm x 25.5mm. 12V(280mA) 24V(560mA)	48,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
730145	GESTOR DE BATERÍAS 24V BATTERY MANAGER 24V Gestor de baterías para sistema basados en 24Vcc. Fabricado en ABS de alta calidad. LEDS de estado. Protección de las baterías contra descarga profunda. Montaje en superficie o mediante carril DIN (6 elementos). Battery manager for systems based on 24Vdc. Made in high quality ABS. Status LEDS. Protection for deeper discharge. Surface installation or using DIN carril (6 elements)	70,00



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	P.V.P. GROSS
721433	BATERÍA 12V 7AH BATTERY 12V 7AH Batería recargable NiMH 12V 7.2Ah. Rechargeable NiMH battery 12V 7.2Ah.	48,00



auta

Auta Comunicaciones
Pol. Ind. El Oliveral C/ C S/N
46394 Riba-Roja (Valencia)
Tel. 96 164 30 30
Fax. 96 166 52 86
email. auta@auta.es
www.auta.es

V1.5